

SOMMARIO

- I. GENERALE
- II. POLITICA DI BLOCCO DEI LAVORI
- III. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
- IV. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE/DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- V. ISPEZIONI DI SICUREZZA
- VI. ABUSO DI SOSTANZE
- VII. PRODOTTI DA FUMO E TABACCO
- VIII. SEGNALAZIONE DI INCIDENTI/INFORTUNI
- IX. PIANO DI GESTIONE DELLA CRISI
- X. RISPOSTA ALLE EMERGENZE/PRIMO SOCCORSO
- XI. RITORNO AL LAVORO
- XII. PROCEDURA DISCIPLINARE
- XIII. ANALISI DEI RISCHI SUL LAVORO (JHA) / VALUTAZIONE DEI RISCHI (RA)
- XIV. PERMESSI
- XV. PERSONA COMPETENTE
- XVI. LAVORO IN QUOTA
- XVII. SCALE
- XVIII. SCAVO/INTERRAMENTO/IMPALCATURE/LAVORO IN PENDENZA/SCHERMATURA
- XIX. CONTROLLO FONTE ENERGETICA (LOCKOUT/TAGOUT)
- XX. GRU
- XXI. ELICOTTERO "ASCENSORE ESTERNO"
- XXII. PULIZIA
- XXIII. VEICOLI INDUSTRIALI/CARRELLI ELEVATORI A MOTORE
- XXIV. SPAZIO CONFINATO
- XXV. COMUNICAZIONE DEL PERICOLO
- XXVI. ACCESSO AL SITO DI LAVORO
- XXVII. CONFORMITÀ A NORMATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E AMBIENTALI
- XXVIII. REQUISITI/CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

I. GENERALE

- A. Tutti i Subappaltatori (incluso il personale di tutti i subappaltatori che lavorano tramite subappaltatore, di seguito, individualmente e collettivamente, un "Subappaltatore") dovranno rispettare tutte le (i) leggi, norme e regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro; e le (ii) norme di sicurezza sul lavoro e quelle definite dal cliente della Società.
- B. Su richiesta della Società, i Subappaltatori dovranno fornire documentazione sulle performance ambientali, di salute e sicurezza per la revisione.
- C. I Subappaltatori prepareranno un piano di sicurezza scritto specifico per il sito che si applica al lavoro specifico che stanno eseguendo nel sito.
- D. Quando alla Società è consentito subappaltare il lavoro, tutti i Subappaltatori che assumono subappaltatori di livello inferiore o altre terze parti per eseguire il lavoro presso il sito devono garantire che tutte tali persone rispettino le disposizioni delle presenti Specifiche di sicurezza dei subappaltatori.
- E. I Subappaltatori dovranno implementare controlli efficaci per ridurre il rischio che si verifichino infortuni o malattie e qualsiasi Subappaltatore che crea un pericolo dovrà eliminare il pericolo prima che qualsiasi ulteriore lavoro possa procedere.
- F. Qualsiasi Subappaltatore che crea un pericolo dovrà implementare controlli efficaci per ridurre il rischio di infortunio o malattia prima che le attività lavorative possano procedere.
- G. Se il subappaltatore identifica pericoli non controllati, il subappaltatore deve implementare immediatamente controlli efficaci per ridurre il rischio di infortunio o malattia, oppure deve essere emesso un ordine di blocco dei lavori e il subappaltatore deve segnalare immediatamente il pericolo non controllato alla Società.
- H. I Subappaltatori devono partecipare a tutte le riunioni sulla sicurezza pre-lavoro richieste.

II. POLITICA DI BLOCCO DEI LAVORI

Ogni volta che si presenta un pericolo imminente per una persona, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo il personale della Società, il personale del Subappaltatore e di terze parti, il Subappaltatore dovrà "bloccare i lavori" fino a quando il pericolo imminente non sarà mitigato. Nel presente contesto, per pericolo imminente si intende "qualsiasi condizione o pratica che potrebbe ragionevolmente causare danni sostanziali alla salute e alla sicurezza degli altri o all'ambiente". Esempi di pericolo imminente includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Una situazione in cui:

- Una persona che completa un'attività (un "Lavoratore") non è adeguatamente formata o esperta.
- Il Lavoratore non è attrezzato (ossia non è dotato di dispositivi di sicurezza o di protezione individuale).
- Il Lavoratore incontra un pericolo che non può essere controllato per ridurre il rischio che si verifichino gravi infortuni o malattie e che potrebbe essere considerato immediatamente pericoloso per la vita e la salute.
- Un lavoratore non è idoneo per il lavoro a causa di malattia, uso di alcol o sostanze illegali o allucinogene.
- Esiste un pericolo che normalmente determinerebbe il blocco dei lavori nell'area interessata.

Il personale del subappaltatore è tenuto a segnalare immediatamente tutte le azioni di "blocco dei lavori" al proprio supervisore per le indagini. Durante le indagini, la persona o le persone che hanno segnalato il blocco dei lavori non devono lasciare il sito o tornare all'attività lavorativa senza l'autorizzazione del proprio supervisore.

Se l'azione di "blocco dei lavori" viene utilizzata per legittime ragioni di sicurezza, il soggetto che avvia l'azione è protetto da sanzioni disciplinari, correlate alla retribuzione o ritorsioni da parte della Società.

III. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

- A. Formazione di orientamento alla sicurezza
 - 1. I Subappaltatori dovranno completare una formazione sulla sicurezza pertinente e partecipare a tutta la formazione specifica del sito prima di eseguire qualsiasi lavoro sul sito, incluso il completamento di tutta la formazione richiesta dalle leggi, dalle norme e dai regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro e tutta la formazione richiesta e necessaria per comprendere tutti i requisiti pertinenti della Società e del sito del cliente. I Subappaltatori dovranno garantire che venga mantenuto un elenco dei lavoratori dei subappaltatori che hanno completato con successo tutta la formazione richiesta.
 - 2. Il Subappaltatore dovrà, a proprie spese, richiedere ai propri subappaltatori, agenti e al proprio personale di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili. Se richiesto dalla Società o dal relativo cliente, prima dell'inizio di qualsiasi lavoro ai sensi del presente Contratto, i subappaltatori, gli agenti e il personale del Subappaltatore completeranno un corso base di formazione sulla sicurezza in materia di costruzione in modo conforme alle leggi locali, o equivalenti, correlato al lavoro che il

Subappaltatore eseguirà ai sensi del presente Contratto. Il Subappaltatore fornirà a JC la certificazione attestante che tale formazione è stata completata.

B. Toolbox Talk

Quando richiesto dalla legge, dal Contratto principale o dall'Appaltatore, i Subappaltatori dovranno condurre colloqui sugli strumenti di sicurezza in base alle leggi locali e fornire la documentazione attestante la conformità su richiesta.

C. Analisi dei rischi sul lavoro / Valutazione dei rischi

I Subappaltatori dovranno esaminare e formare il personale interessato sull'analisi dei rischi sul lavoro e sulla valutazione dei rischi che riguardano le mansioni lavorative che tali persone svolgeranno. Quando richiesto dalla legge, dal Contratto principale o dall'Appaltatore, i Subappaltatori dovranno fornire la documentazione attestante la conformità su richiesta.

IV. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE/DISPOSITIVI DI SICUREZZA

A. Dispositivi di protezione individuale

1. I Subappaltatori dovranno fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale adeguati che soddisfino i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, delineati dalle leggi, dalle norme e dai regolamenti di sicurezza federali, statali/provinciali e locali in conformità con le valutazioni dei rischi.

2. I seguenti livelli minimi di dispositivi di protezione individuale sono obbligatori in tutti i cantieri JC senza eccezioni:

- a. Elmetti
- b. Protezione degli occhi con protezioni laterali
- c. Stivali da lavoro dotati di suola rigida con tomaia in pelle e puntale protettivo
- d. Guanti appropriati

L'elenco non è esaustivo e può essere integrato dopo che una valutazione dei rischi è stata eseguita dal Subappaltatore in conformità con la normativa applicabile in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

3. Pantaloncini corti, scarpe da tennis e canottiere sono vietati in tutti i cantieri JC.

B. Dispositivi di sicurezza

I Subappaltatori dovranno fornire al proprio personale i dispositivi di sicurezza adeguati in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti da (i) leggi, norme e regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro; e le (ii) norme sulla sicurezza sul lavoro e quelle definite dal cliente della Società. I Subappaltatori dovranno formare il proprio personale durante l'intero periodo di impiego.

V. ISPEZIONI DI SICUREZZA

Quando richiesto dalla legge, dal Contratto principale o dall'Appaltatore, i Subappaltatori dovranno eseguire ispezioni di sicurezza di specifiche attività lavorative di cui il Subappaltatore è responsabile presso il sito. Quando richiesto dalla legge, dal Contratto principale o dall'Appaltatore, i Subappaltatori dovranno condurre colloqui sugli strumenti di sicurezza in base alle leggi locali e fornire la documentazione attestante la conformità su richiesta.

VI. ABUSO DI SOSTANZE

Il personale di qualsiasi subappaltatore che possieda, sia sospettato di utilizzare o essere sotto l'influenza di alcol o di una sostanza illegale o allucinogena mentre si trova sul sito di lavoro dovrà essere (1) immediatamente allontanato dal sito di lavoro per valutazione e (2) se i sospetti sono confermati, rimosso permanentemente dal progetto/sito di lavoro nella misura consentita dalla legge locale.

Nella misura consentita dalla legge locale, se il personale del Subappaltatore dimostra un comportamento alterato, all'individuo in questione verrà chiesto di sottoporsi a una valutazione che può includere l'uso di un etilometro o altri test presso una clinica del lavoro. Qualsiasi persona ritenuta alterata in base alla legge verrà immediatamente e permanentemente allontanata dal progetto/sito di lavoro, se consentito dalla legge locale.

VII. PRODOTTI DA FUMO E TABACCO

Il Subappaltatore dovrà rispettare tutte le norme e le leggi del sito di lavoro che regolano l'uso di prodotti del tabacco da fumo e non da fumo sul sito di lavoro.

VIII. SEGNALAZIONE DI INCIDENTI/INFORTUNI E TEMPISTICA

A. Il Subappaltatore dovrà coordinarsi con l'Appaltatore per garantire la conformità con tutti i requisiti di segnalazione applicabili alle agenzie di regolamentazione. Inoltre, i Subappaltatori dovranno segnalare tutti gli incidenti, gli infortuni o le malattie sul luogo di lavoro, indipendentemente dalla gravità, al project manager/persona di contatto della Società.

1. Decessi o incidenti che comportano lesioni o malattie significative, gravi o pericolose per la vita devono essere segnalati al project manager/persona di contatto della Società entro un'ora (1).
2. Altri infortuni, malattie o danni materiali devono essere segnalati lo stesso giorno al project manager/persona di contatto della Società.
3. Su richiesta della Società e nella misura consentita dalla legge locale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Società, mensilmente, il numero di ore di lavoro svolte dai lavoratori dell'Appaltatore e da eventuali lavoratori del Subappaltatore sulle attività della Società.

IX. PIANO DI GESTIONE DELLA CRISI

Se sul posto è presente un'agenzia di regolamentazione in materia di ambiente, salute o sicurezza, un rappresentante della Società deve essere informato il prima possibile. Il personale del Subappaltatore non dovrà discutere, parlare o comunicare con i media in merito a qualsiasi questione riguardante il progetto/sito di lavoro. Il team di gestione delle crisi aziendali verrà contattato immediatamente e nominerà un portavoce della Società per comunicare con i media.

X. RISPOSTA ALLE EMERGENZE/PRIMO SOCCORSO

- A. Il Subappaltatore dovrà rendere disponibile un kit di primo soccorso sul sito di lavoro con forniture adeguate per rispondere a infortuni o malattie previste.
- B. La Società monitorerà e terrà traccia di tutti gli infortuni e le malattie che si verificano sul sito di lavoro. Ciò non esenta i Subappaltatori dai loro obblighi di tenuta dei registri.
- C. I Subappaltatori sono responsabili di indagare su tutti gli incidenti accaduti al proprio personale e ai propri subappaltatori e di condividere i risultati di tali indagini con la Società. Il Subappaltatore dovrà partecipare a ulteriori misure di indagine sugli incidenti della Società quando richiesto dalla Società.

XI. RITORNO AL LAVORO

Per infortuni o malattie che richiedono cure mediche oltre al primo soccorso, il personale del Subappaltatore infortunato potrà tornare sul sito di lavoro solo previa autorizzazione del professionista medico che gestisce il caso. Se l'infortunio è del tipo che consente alla persona di tornare al lavoro con restrizioni, il Subappaltatore assegnerà alla persona un lavoro in base alle raccomandazioni del medico e alle leggi locali.

XII. PROCEDURA DISCIPLINARE

- A. Il mancato rispetto di tutte (i) le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro; e (ii) le norme sulla sicurezza sul sito di lavoro e quelle definite dal cliente della Società possono mettere a rischio colleghi e altre persone. Il Subappaltatore dovrà sviluppare un piano di azione disciplinare adeguato per affrontare eventuali violazioni di quanto sopra.

Il Subappaltatore dovrà utilizzare un processo disciplinare in caso di violazione dei requisiti di sicurezza tenendo conto di vari fattori, inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gravità della violazione della sicurezza.

- B. Tolleranza zero

Verranno prese in considerazione le pratiche lavorative che possono causare pericolo immediato per la vita e la salute (IDLH, Immediate Danger to the Life and Health) di qualsiasi persona presente sul sito di lavoro. La mancata osservanza delle norme di sicurezza in queste situazioni comporterà l'allontanamento dal sito di lavoro. Le violazioni considerate IDLH includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazioni dei seguenti programmi:

- Controllo fonte energetica (lockout/tagout)
- Lavoro in quota
- Sicurezza elettrica
- Spazio confinato
- Scale
- Scavo/interramento/impalcature
- Gru/paranchi/imbracature

XIII. ANALISI DEI RISCHI SUL LAVORO (JHA) / VALUTAZIONE DEI RISCHI (RA)

I Subappaltatori dovranno completare un'analisi dei rischi sul lavoro (JHA, Job Hazard Analysis) e una valutazione dei rischi (RA, Risk Assessment) documentate in base alla legge locale prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro nel sito e fornire prova della conformità su richiesta.

XIV. PERMESSI

- A. Il Subappaltatore dovrà rispettare tutte le procedure relative ai permessi per lavori pericolosi presso il sito in base alla legge locale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Permesso per lavori a caldo, Permesso di ingresso in spazi confinati, Permesso di lavoro in quota, Permesso di lockout/tagout, Permesso di lavori elettrici sotto tensione.
- B. Nel caso in cui il sito non disponga di un processo di permessi per lavori pericolosi a livello di sito, i Subappaltatori dovranno utilizzare il proprio processo di permessi per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Come minimo, il processo di permessi deve soddisfare (i) le leggi, norme e regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro; e (ii) le norme sulla sicurezza sul lavoro e quelle definite dal sito.

XV. PERSONA COMPETENTE

Il subappaltatore garantisce che sul posto siano presenti persone adeguatamente competenti per eseguire il lavoro. Per persona competente si intende una persona in grado di identificare i pericoli esistenti e prevedibili nell'area di lavoro circostante o in condizioni di lavoro antigieniche, pericolose o dannose e che ha l'autorizzazione ad adottare misure correttive tempestive per eliminare le condizioni pericolose o dannose. Una persona competente è anche una persona che possiede una vasta conoscenza ed esperienza in una particolare attività o mansione lavorativa, nonché la conoscenza di (i) leggi, norme e regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro; e delle (ii) norme sulla sicurezza sul lavoro e quelle definite dal cliente della Società.

I Subappaltatori dovranno designare una persona competente della sicurezza per i seguenti compiti:

- Ponteggi
- Scavo/interramento/impalcature
- Protezione anticaduta
- Montaggio/assemblaggio di strutture in acciaio
- Costruzioni in calcestruzzo e muratura
- Gru/sollevamento/carichi
- Sabbiatura

XVI. Lavoro in quota

- A. Protezione anticaduta
Quando non è possibile fornire dispositivi di protezione anticaduta quali parapetti, reti, eccetera e il Subappaltatore è esposto a una caduta da un'altezza superiore a quattro piedi/ 1,22 metri, il personale del Subappaltatore dovrà utilizzare un sistema personale di anticaduta. Un sistema personale anticaduta è costituito da un'imbracatura completa e da un laccetto ammortizzante.
- B. Ponteggi
 1. Tutti i ponteggi utilizzati nel sito che hanno una superficie di lavoro superiore in altezza a sei piedi/1,8 metri devono essere dotati di parapetto. Ogni parapetto sarà costituito da una traversa superiore e da un fermapiede.
 2. I Subappaltatori dovranno utilizzare un sistema personale anticaduta quando lavorano su ponteggi che hanno una superficie di lavoro superiore in altezza a quattro piedi/ 1,22 metri ma non sono provvisti di un parapetto adeguato o un ponte completo.
 3. I Subappaltatori dovranno rispettare tutti i requisiti legali e raccomandati dai produttori in materia di manutenzione, ispezione e sicurezza.
- C. Sollevatori aerei/sollevatori a forbice
 1. I Subappaltatori dovranno rispettare tutti i requisiti raccomandati dai produttori in materia di manutenzione, ispezione e sicurezza.
 2. I Subappaltatori dovranno utilizzare dispositivi di limitazione della caduta quando il dispositivo di sollevamento aereo è attrezzato per accettare l'uso di dispositivi di limitazione della caduta durante l'uso in un sollevatore aereo e sollevatore a forbice.
 3. Le aree di lavoro al di sotto di qualsiasi operazione di sollevamento devono essere opportunamente transennate laddove si trovino persone nelle vicinanze.

XVII. SCALE

Tutte le scale devono rispettare tutte (i) le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro; e (ii) le norme sulla sicurezza sul sito di lavoro e quelle definite dal cliente della Società.

1. I Subappaltatori dovranno rispettare tutti i requisiti legali e raccomandati dai produttori in materia di manutenzione, ispezione e sicurezza.

2. Tutte le scale devono essere ispezionate prima dell'uso quotidiano e mantenute in buone condizioni operative. Le scale, incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piattaforme, piattaforme a gradini incrociati, scalette a gradini incrociati, scale a pioli, estensioni o fisse, che presentano difetti strutturali devono essere contrassegnate con l'indicazione "NON UTILIZZARE" e immediatamente rimosse dal servizio.
3. Le scale a pioli utilizzate dai dipendenti devono essere in fibra di vetro non conduttiva (non legno o alluminio) con un livello di servizio minimo come richiesto dalla legge locale.
4. Tutte le scale estensibili devono essere legate e fissate con una cinghia in gomma EPDM o una cinghia a cricchetto, oppure una seconda persona deve tenere e fissare la scala nella parte inferiore.
5. Quando salgono su una scala, i dipendenti del Subappaltatore devono stare rivolti verso la scala e utilizzare entrambe le mani durante la salita o la discesa, mantenendo sempre il contatto in 3 punti.

XVIII. SCAVO/INTERRAMENTO/IMPALCATURE/LAVORO IN PENDENZA/SCHERMATURA

I Subappaltatori dovranno rispettare tutti i requisiti legali e contrattuali.

XIX. CONTROLLO FONTE ENERGETICA (LOCKOUT/TAGOUT)

- A. Ogni volta che un dipendente del Subappaltatore sta effettuando assistenza o manutenzione su una macchina o un pezzo di attrezzatura (punto operativo) in cui un avvio inaspettato o il rilascio dell'energia immagazzinata (elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica, chimica, gravità, ecc.) potrebbe causare infortuni, tutte le apparecchiature e i sistemi devono essere diseccitati utilizzando procedure di lockout/tagout adeguate prima dell'esecuzione del lavoro, a meno che la particolare attività non sia esente da lockout/tagout in base alle leggi, alle norme ai regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed eseguita in modo conforme a tali regolamenti.
- B. I dipendenti del Subappaltatore dovranno utilizzare solo blocchi designati per il lockout/tagout.
- C. I tag di lockout utilizzati dai dipendenti del Subappaltatore devono avere uno spazio per il loro nome, numero di cellulare e data.
- D. Solo cerniere, fascette per cavi, cordini, cavetti o etichette non sono considerati apparecchiature accettabili ai fini del lockout/tagout. I tag devono essere sempre accompagnati da lucchetto e chiave.

XX. GRU

- A. Gli operatori delle gru devono presentare alla Società una copia dei loro registri di formazione e certificazione validi prima di eseguire qualsiasi tipo di sollevamento presso il sito.
- B. Sono richieste ispezioni giornaliere su tutte le gru prima e durante l'uso. I registri delle ispezioni giornaliere dovranno essere conservati e resi disponibili alla Società su richiesta della Società.
- C. I Subappaltatori garantiranno che le ispezioni delle gru vengano eseguite in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- D. Devono essere utilizzati cavi di controvento per tutti i carichi. I cavi di controvento aiutano a controllare il carico in condizioni di vento che potrebbero causare l'oscillazione, la rotazione o lo sbilanciamento del carico.
- E. I Subappaltatori che utilizzano le gru devono pubblicare una copia dei segnali manuali della gru che verranno utilizzati.
- F. I Subappaltatori dovranno rispettare i requisiti di manutenzione e sicurezza raccomandati dal produttore.
- G. Durante il sollevamento, nessuna persona può trovarsi sotto o in un'area vicina all'oggetto sollevato dove potrebbe essere colpita da una caduta o da un movimento inaspettato dell'oggetto sollevato.

XXI. ELICOTTERO "ASCENSORE ESTERNO"

- A. Le gru elicottero devono rispettare tutte (i) le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro; e (ii) le norme sulla sicurezza sul sito di lavoro e quelle definite dal cliente della Società.
- B. I Subappaltatori devono rispettare i requisiti di manutenzione e sicurezza raccomandati dal produttore.

XXII. PULIZIA

Il sito di lavoro deve essere mantenuto pulito e privo di pericoli. Le attività di pulizia devono essere effettuate quotidianamente. La Società può emettere un ordine di blocco dei lavori se non vengono soddisfatti i requisiti di pulizia del sito.

XXIII. VEICOLI INDUSTRIALI/CARRELLI ELEVATORI A MOTORE

- A. Solo le persone addestrate e autorizzate potranno utilizzare apparecchiature industriali a motore.

- B. Il personale non deve sostare o passare sotto la parte elevata di qualsiasi veicolo, sia carico che vuoto. Il Subappaltatore è responsabile dell'apposizione di adeguati segnali di avvertimento o del controllo dell'accesso quando il lavoro viene svolto in prossimità di porte da cui il personale potrebbe inavvertitamente entrare nell'area di pericolo.
- C. Quando un veicolo industriale a motore viene lasciato incustodito, oltre alle precauzioni previste dalla legge o dal contratto, devono essere adottate le seguenti precauzioni:
 - 1. I mezzi con un carico devono essere completamente abbassati
 - 2. I controlli devono essere bloccati
 - 3. L'alimentazione deve essere interrotta -
 - 4. I freni devono essere inseriti.
 - 5. Se il veicolo è parcheggiato in pendenza, le ruote devono essere bloccate.
- D. I Subappaltatori garantiranno che le ispezioni delle apparecchiature vengano eseguite in base alle leggi e ai regolamenti locali.

XXIV SPAZIO CONFINATO

- A. Oltre alle precauzioni previste dalla legge o dal contratto, è vietato l'ingresso in uno spazio confinato senza un'adeguata formazione, dispositivi di protezione individuale e dispositivi di sicurezza.

XXV COMUNICAZIONE DEL PERICOLO

- A. Tutti i Subappaltatori dovranno condividere le informazioni tra loro e con la Società in merito ai materiali pericolosi con cui lavorano presso il sito.
- B. Ciascun Subappaltatore è responsabile di mantenere accessibili le schede dati di sicurezza dei prodotti che porta presso il sito e di formare il proprio personale sui requisiti adeguati di movimentazione, stoccaggio e smaltimento dei materiali pericolosi. Su richiesta, i Subappaltatori dovranno presentare alla Società un elenco di inventario chimico e dati di sicurezza prima dell'inizio dei lavori presso il sito.

XXVI ACCESSO AL SITO DI LAVORO

- A. I Subappaltatori e i loro visitatori dovranno rispettare i requisiti di accesso e sicurezza della Società o dei relativi clienti quando entrano ed escono dal sito di lavoro.
- B. I Subappaltatori e i loro visitatori dovranno rispettare i requisiti di accesso ai veicoli della Società o del relativo cliente quando si trovano sul sito di lavoro.

XXVII CONFORMITÀ A NORMATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E AMBIENTALI

- A. Tutti i Subappaltatori accettano di rispettare tutte (i) le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente; e (ii) le norme ambientali sul sito di lavoro e quelle definite dal cliente della Società.
- B. Tutti i Subappaltatori che eseguono servizi relativi alla conformità, alla pianificazione o alla bonifica ambientale dovranno fornire garanzia scritta di possedere e mantenere valide tutte le certificazioni e assicurazioni richieste che forniscano copertura per i rischi derivanti dal rilascio di sostanze pericolose o contaminanti nel sito di lavoro e nell'ambiente.
- C. I Subappaltatori devono fare riferimento alla scheda dati di sicurezza per la corretta conservazione e manipolazione dei prodotti chimici.
- D. Tutti i Subappaltatori saranno responsabili della rimozione di tutti i rifiuti o le sostanze pericolose generate durante il lavoro presso il sito.
- E. Tutti i Subappaltatori si impegnano a risarcire la Società e i relativi clienti contro qualsiasi pretesa da parte di qualsiasi entità, di natura privata o governativa, derivante dalla contaminazione ambientale causata o esacerbata dal Subappaltatore durante lo svolgimento del proprio lavoro.
- F. Tutti i Subappaltatori dovranno rispondere alle fuoriuscite e ai rilasci di sostanze pericolose, smaltire i materiali di pulizia contaminati e bonificare i terreni contaminati in conformità con (i) le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro; e (ii) le norme ambientali del sito di lavoro e quelle definite dal cliente della Società. Tutti i Subappaltatori devono inoltre segnalare immediatamente ogni evento di fuoriuscita o rilascio al project manager/rappresentante della Società in loco.

XXVIII REQUISITI/CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

- A. Oltre ai requisiti di sicurezza altrimenti richiesti dal presente Contratto, il Subappaltatore dovrà rispettare tutti i requisiti di sicurezza per il Progetto inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i requisiti di sicurezza sul sito di lavoro del cliente della Società e tutti i

programmi, le procedure e le regole di sicurezza di livello superiore e del Subappaltatore. Il Subappaltatore dovrà inoltre rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti di qualsiasi ente governativo che ha giurisdizione sul progetto. Nella misura in cui esista più di una norma, regolamento o legge di sicurezza applicabile a una determinata attività del Subappaltatore, si applicherà la norma più rigorosa. Il Subappaltatore dovrà avvisare tutti i subappaltatori e i subappaltatori di livello superiore di tutte le questioni di sicurezza non altrimenti coperte da nessuno dei requisiti del presente Contratto. Nella misura in cui il Subappaltatore cerca di variare, modificare o alterare in altro modo qualsiasi pratica, applicazione o procedura di sicurezza richiesta, il Subappaltatore completerà un'analisi dei rischi di lavoro. Se il Subappaltatore varia, modifica o altera in altro modo qualsiasi pratica, applicazione o procedura di sicurezza, il Subappaltatore si assume la responsabilità completa ed esclusiva di tale modifica.

- B. Il Subappaltatore, firmando il presente Contratto, dichiara che prenderà tutte le precauzioni necessarie durante lo svolgimento del proprio lavoro per garantire la sicurezza del proprio personale, del personale di altri subappaltatori e di terze parti.
- C. Il Subappaltatore dichiara di aver studiato e di avere familiarità con tutti i requisiti applicabili definiti dalla corrispondente legge locale applicabile.
- D. Il Subappaltatore accetta di essere responsabile per azioni, omissioni, mancato rispetto delle presenti Specifiche di sicurezza del Subappaltatore o violazione di qualsiasi legge da parte dei propri subappaltatori, agenti e/o del proprio personale.
- E. Il Subappaltatore accetta che, se viene intrapresa un'azione contro la Società per violazioni di qualsiasi requisito governativo di sicurezza da parte del Subappaltatore e/o dei propri subappaltatori, agenti o personale, il Subappaltatore dovrà indennizzare e tenere indenne la Società e il relativo cliente per tutti i costi, danni e sanzioni valutati contro la Società e il relativo cliente o correlati a questa azione, comprese le spese legali sostenute per la difesa o l'appello di tale azione.

Il Subappaltatore concorda di essere un appaltatore indipendente. Le presenti Specifiche di sicurezza del Subappaltatore non conferiscono alla Società il potere di dirigere e controllare le attività quotidiane del Subappaltatore o di creare un rapporto di datore di lavoro/dipendente, partner, joint-venture, comproprietari, principale-agente o di collaborazione di altro tipo né consentono alle parti di creare o assumere qualsivoglia obbligo per conto di altre parti per qualsiasi scopo.

Comportamenti Zero Harm

Comportamenti Zero Harm



Blocco dei lavori

È vostra responsabilità bloccare i lavori e segnalare i rischi che non potete mitigare.



LAVORO IN QUOTA

Utilizzare solo apparecchiature per lavoro in quota approvate e adeguate all'attività.



Lockout, tagout

Lockout, tagout per salvare vite umane: rispettare sempre tutte le fasi del processo LOTO.



Lavoro elettrico

Non lavorare mai su apparecchiature sotto tensione, incluse apparecchiature per risoluzione dei problemi e test diagnostici, a meno che non sia l'unica opzione possibile per i test diagnostici.



Spazi confinati

È necessario un permesso per lavorare in uno spazio confinato e occorre verificare che tutte le misure di controllo richieste siano in atto.



Esposizione chimica

Protegersi: informarsi su pericoli chimici, proprietà e precauzioni.



Lavoro a caldo

I lavori a caldo (saldatura, combustione, brasatura, molatura, taglio alla fiamma, ecc.) NON sono consentiti a meno che non siano in atto adeguate misure di controllo.



Guida sicura

Evitare la guida distratta. Mantenere la mente e gli occhi concentrati sull'attività per rimanere al sicuro.



Traffico sul sito

Mantenere la mente e gli occhi concentrati sull'attività per rimanere al sicuro.



Sollevamento

Il sollevamento e la movimentazione possono provocare lesioni gravi. Usare la massima cautela prima di eseguire operazioni di sollevamento e considerare l'utilizzo di attrezzature di sollevamento.



DPI

Non iniziare il lavoro senza indossare tutti i DPI previsti. Tutti i DPI devono essere in buone condizioni e l'utilizzatore deve aver completato la formazione richiesta per il corretto utilizzo.

The power behind your mission



Zero Harm