

INNHOLD

- I. GENERELT
- II. RETNINGSLINJER FOR STOPP I ARBEIDET
- III. TRYGGLIKSOPPLÆRING
- IV. PERSONLEG VERNEUTSTYR/TRYGGLIKSUTSTYR
- V. TRYKKLEIKSINSPEKSJONAR
- VI. MISBRUK AV RUSMIDDEL
- VII. RØYKE- OG TOBAKKPRODUKT
- VIII. RAPPORTERING AV ULYKKER/SKADAR
- IX. PLAN FOR KRISEHANDTERING
- X. NAUDHJELP/FØRSTEHJELP
- XI. TILBAKE TIL ARBEIDET
- XII. DISIPLINÆRPROSEODYRE
- XIII. ANALYSE AV JOBBRISIKO (JHA) / RISIKOVURDERING (RA)
- XIV. LØYVE
- XV. KOMPETENT PERSON
- XVI. ARBEID I HØGDER
- XVII. STIGAR
- XVIII. GRAVING/GRØFTING/AVSTIVING/SKJERING AV SKRÅNING/SIKRING AV SKRÅNING
- XIX. ENERGIKONTROLL (LÅS OG MERK)
- XX. KRANER
- XXI. HELIKOPTER "EKSTERNT LØFT"
- XXII. REINHALD
- XXIII. MOTORDRIVNE INDUSTRIKØYRETØY / GAFFELTRUCKAR
- XXIV. AVGRENSA ROM
- XXV. FAREKOMMUNIKASJON
- XXVI. TILGANG TIL ARBEIDSPLASSEN
- XXVII. OPPFYLLING AV KRAV TIL HANDTERING AV MILJØ OG AVFALL
- XXVIII. YTTERLEGARE KRAV/OMSYN

## I. GENERELT

- A. Alt personell frå underleverandørar (inkludert personell til alle underleverandørar som arbeider gjennom underleverandøren; frå no av omtalt individuelt og kollektivt som "underleverandør") skal overhalde alle (i) gjeldande lover, reglar og føresegn om tryggleik og helse på arbeidsplassen, og (ii) reglar for tryggleik på arbeidsplassen og reglar som er fastsette av kunden til selskapet.
- B. Ved førespurnad frå selskapet, skal underleverandørane legge fram dokumentasjon på miljø, helse og tryggleik for gjennomgang.
- C. Underleverandørar skal klargjere ein anleggsspesifikk skriftleg tryggleiksplan som gjeld for det spesifikke arbeidet dei utfører på anlegget.
- D. Når selskapet tillet underleveransar, skal alle underleverandørar som engasjerer underleverandørar på lågare nivå eller andre tredjepartar til å utføre arbeid på anlegget, passe på at alle slike personar overheld avgjerdene i desse trykkleiksspesifikasjonane for underleverandørar.
- E. Underleverandørar skal setje i verk effektive kontrollar for å redusere risikoen for at det oppstår skadar eller sjukdom, og kvar underleverandør som skaper ein fare, skal eliminere faren før vidare arbeid kan halde fram.
- F. Kvar underleverandør som skaper ein fare, skal setje i verk effektive kontrolltiltak for å redusere risikoen for at ein skade eller sjukdom oppstår før arbeidet kan halde fram.
- G. Om underleverandøren identifiserer ukontrollerte farar, skal underleverandøren enten straks setje i verk effektive kontrollar for å redusere faren for skade eller sjukdom, eller stoppe arbeidet og straks rapportere den ukontrollerte faren til selskapet.
- H. Underleverandørar skal vere med i alle påkravde møte om tryggleik før arbeidet startar.

## II. RETNINGSLINJER FOR STOPP I ARBEIDET

Når det er ein overhengjande fare for ein person, inkludert, men ikkje avgrensa til, personellet til selskapet, underleverandør og tredjepart, skal underleverandøren "stoppe arbeidet" til den overhengjande faren er avverja. Overhengjande fare skal her tydast som "kvar tilstand eller praksis som det er rimeleg å forvente kan medføre stor skade på helse og tryggleik for andre eller for miljøet." Eksempel på overhengjande fare inkluderer, men er ikkje avgrensa til:

Ein situasjon der:

- Ein person som utfører ei oppgåve (ein "Arbeidstakar") ikkje har fått ordentleg opplæring eller erfaring.
- Arbeidstakaren ikkje har riktig utstyr (t.d manglar tryggleiksutstyr eller personleg verneutstyr)
- Arbeidstakaren treff på ein fare som ikkje kan kontrollerast for å redusere risikoen for at alvorleg personskade eller sjukdom oppstår, og som ein meiner er ein direkte fare for liv og helse.
- Ein arbeidstakar er arbeidsufør på grunn av sjukdom, alkoholpåverknad eller ulovlege eller medvitforstyrrende stoff.
- Ein fare som normalt ville stoppe arbeidet i det aktuelle området.

Personellet til underleverandøren må rapportere direkte alle "stopp arbeid"-tiltak til leiaren sin for gransking. Under granskingsa skal person(ane) som stoppar arbeidet ikkje forlate arbeidsplassen eller vende tilbake til arbeidet utan løyve frå leiaren sin.

Om "stopp arbeidet"-tiltaket nyttast av legitime tryggleiksgrunnar, er personen som set i verk tiltaket verna mot disiplinærtiltak, straff eller represalias frå selskapet.

## III. TRYGGLEIKSOPPLÆRING

### A. Opplæring i tryggleiksorientering

1. Underleverandørar skal gjennomføre relevant tryggleiksopplæring og delta på all stadspesifikk opplæring før dei utfører noko arbeid på arbeidsplassen, inkludert all opplæring som krevst i samsvar med gjeldande lover, reglar og føresegn om tryggleik og helse på arbeidsplassen, og all opplæring som krevst og er naudsint for å forstå alle relevante krav frå selskapet og kunden. Underleverandørar skal passe på at det blir ført ei liste over arbeidstakarane til underleverandøren som har fullført all påkravd opplæring.
2. Underleverandørar skal for eige rekning krevje at deira underleverandørar, agentar og personell overheld alle gjeldande krav til tryggleik. Når selskapet eller kunden krev det, skal underleverandørar, agentar og personell til underleverandøren, før dei startar opp arbeid i samsvar med denne avtalen, gjennomføre eit grunnleggjande tryggleikskurs i samsvar med lokal lovgjeving, eller tilsvarande, som er relatert til det arbeidet underleverandøren skal utføre i samsvar med denne avtalen. Underleverandøren skal gje JC ei stadfesting på at ei slik opplæring er gjennomført.

### B. Tryggleikssamtalar

Når lova, hovudkontrakten eller leverandøren krev det, skal underleverandørane gjennomføre tryggleikssamtalar i samsvar med lokal lovgjeving og skal på førespurnad legge fram dokumentasjon på at dei overheld krava.

C. Analyse av jobbrisiko / Risikovurdering

Underleverandørane skal gå gjennom og gje opplæring til dei aktuelle medarbeidarane i analysen av jobbrisiko / risikovurderinga som gjeld arbeidsoppgåvane dei skal utføre. Når lova, hovedkontrakten eller leverandøren krev det, skal underleverandørane på førespurnad leggje fram dokumentasjon på at dei overheld krava.

**IV. PERSONLEG VERNEUTSTYR/TRYGGLEIKSUTSTYR**

A. Personleg verneutstyr

1. Underleverandørar skal utstyre medarbeidarane sine med eigna personleg verneutstyr som oppfyller tryggleikskrava som er påkravd i lova og som er skildra i føderale, statlege/provinsielle og lokale tryggleikslover, reglar og føresegr i samsvar med risikovurderingar.

2. Dei følgjande minimumsnivå av personleg verneutstyr er obligatorisk på alle byggjeplassane til JC utan unnatak:

- a. Vernehjelmar
- b. Augevern med sideskjermar
- c. Arbeidsstøvlar med harde solar, skinnoverdel og vernande tåkappe
- d. Eigna hanskar

Lista er ikkje fullstendig og kan supplerast etter at underleverandøren har gjennomført ei risikovurdering i samsvar med gjeldande lovgeving om arbeidsmiljøet.

3. Shorts, tennissko og tanktoppar er forbodne på alle byggjeplassane til JC.

B. Tryggleiksutstyr

Underleverandørar skal sørge for eigna trykkleiksutstyr til sine medarbeidarar, som er i samsvar med tryggleikskrava i (i) gjeldande lover, reglar og føresegr om tryggleik og helse på arbeidsplassen , og (ii) reglar om tryggleik på arbeidsplassen og reglar fastsette av kunden til selskapet. Underleverandørar skal lære opp medarbeidarane sine i all bruk av utstyret.

**V. TRYKKLEIKSINSPEKSJONAR**

Når lova, hovedkontrakten eller leverandøren krev det, skal underleverandørar utføre tryggleiksinspeksjonar av spesifikke arbeidsoppgåver som underleverandøren er ansvarleg for på anlegget. Når lova, hovedkontrakten eller leverandøren krev det, skal underleverandørane på førespurnad leggje fram dokumentasjon på at dei overheld krava.

**VI. MISBRUK AV RUSMIDDEL**

Alt personell frå underleverandøren som har, er mistenkta for å innta eller er påverka av alkohol eller ulovlege eller medvitforstyrrende stoff medan dei oppheld seg på anlegget, skal (1) straks fjernast frå arbeidsplassen for evaluering, og (2) om mistanken er stadfest, fjernast permanent frå prosjektet / arbeidsplassen i den grad det er tillate av lokal lovgeving.

I den grad det er tillate av lokal lovgeving, vil medarbeidarane til underleverandøren bli bedne om å underkaste seg ei evaluering som kan omfatte ein alkotest eller andre testar på ein arbeidsmedisinsk klinik. Kvar person som viser seg å vere ramma av lova, vil straks og permanent bli fjerna frå prosjektet/arbeidsplassen, om det er tillate av lokal lovgeving.

**VII. RØYKE- OG TOBAKKPRODUKT**

Underleverandøren skal overhalde alle reglar og lover for bruk av røykeprodukt og røykfrie tobakkprodukt på arbeidsplassen.

**VIII. RAPPORTERING AV ULYKKER/SKADAR OG ARBEIDSTID**

A. Underleverandøren skal koordinere med leverandøren for å sikre at alle gjeldande krav til rapportering til styresmaktene overhaldast. Vidare skal underleverandørar rapportere alle arbeidsulykker, skadar eller sjukdomar på arbeidsplassen, utan omsyn til kor alvorleg det er, til prosjektleiar/kontaktperson i selskapet.

1. Dødsfall eller hendingar som involverer omfattande, alvorlege eller livsfarlege skadar eller sjukdomar, må rapporterast til prosjektleiar/kontaktperson i selskapet innan ein (1) time.
2. Andre personskadar, sjukdomar eller materielle skadar skal rapporterast til prosjektleiar/kontaktperson i selskapet same dag.
3. Når selskapet spør etter det, og i den grad det er tillate i samsvar med lokal lovgeving, skal leverandøren månadleg rapportere til selskapet talet på arbeidstimar som er utført av medarbeidarene til leverandøren og eventuelle underleverandørar på aktivitetane til selskapet.

## **IX. PLAN FOR KRISEHANDTERING**

Om ein representant for styresmaktene innan helse, miljø og tryggleik er på staden, skal ein representant for selskapet varslast snarast mogleg. Medarbeidarane til underleverandøren skal ikkje diskutere, snakke med eller kommunisere med media om spørsmål som gjeld prosjektet/arbeidsplassen. Krisehandteringsteamet til selskapet vil bli kontakta direkte, og dei vil utnemne ein talsperson som skal ta seg av kommunikasjonen med media.

## **X. NAUDHJELP/FØRSTEHEJLEP**

- A. Underleverandøren skal sørge for eit førstehjelppskrin på arbeidsplassen med tilstrekkeleg utstyr til å handtere forventa skadar eller sjukdomar.
- B. Selskapet skal overvake og spore alle skadar og sjukdomar som oppstår på arbeidsplassen. Dette fritek ikkje underleverandørane frå krava om å føre journal.
- C. Underleverandørar er ansvarlege for å granske alle hendingar som rammar medarbeidarane og underleverandørane deira, og for å dele resultata av slike granskningar med selskapet. Underleverandøren skal delta i ytterlegare granskningar av hendingar ved førespurnad frå selskapet.

## **XI. TILBAKE TIL ARBEIDET**

Ved skadar eller sjukdomar som krev meir medisinsk behandling enn førstehjelp, skal skadde medarbeidarar hos underleverandøren berre returnere til arbeidsplassen når dei har fått løyve frå legen som behandler saka. Om skaden er av ein slik art at personen kan vende tilbake til arbeidet med avgrensingar, skal underleverandøren tilby personen arbeid i samsvar med tilråding frå legen og lokal lovjeving.

## **XII. DISIPLINÆRPROSEODYRE**

- A. Unnlatning av å overhalde (i) gjeldande lover, reglar og føresegner om tryggleik og helse på arbeidsplassen og (ii) reglar om tryggleik på arbeidsplassen og reglar som er fastsette av kunden til selskapet, kan utsetje kollegaer og andre for risiko. Underleverandøren skal utarbeide ein passande disciplinærplan for å handtere eventuelle brot på det føregåande.

Underleverandøren skal nyte ein disciplinærprosess for brot på krava om tryggleik, som tek omsyn til ulike faktorar, inkludert, men ikkje avgrensa til graden av alvoret på tryggleiksbroten.

- B. Nulltoleranse

Ein skal ta omsyn til arbeidsmetodar som kan føre til direkte fare for liv og helse (IDLH) for personar som oppheld seg på arbeidsstaden. Manglande respekt for tryggleiken i slike situasjonar vil føre til avskjed frå arbeidsplassen. Brot som blir sett på som direkte fare for liv og helse inkluderer, men er ikkje avgrensa til, brot på følgjande program:

- Energikontroll (Lås og merk)
- Arbeid i høgda
- Elektrisk tryggleik
- Avgrensa rom
- Stigar
- Utgraving / grøfting / avstiving
- Kraner / heisar / stroppar

## **XIII. ANALYSE AV JOBBRISIKO (JHA) / RISIKOVURDERING (RA)**

Underleverandørane skal gjennomføre ein dokumentert JHA/RA i samsvar med lokal lovjeving før dei startar noko form for arbeid på anlegget, og skal på førespurnad leggje fram dokumentasjon på at dei overheld krava.

## **XIV. LØYVE**

- A. Underleverandøren skal overhalde alle løyvingsprosessar for farleg arbeid på arbeidsplassen i samsvar med lokal lovjeving, inkludert – men ikkje avgrensa til – løyve til varmt arbeid, løyve for tilgang til avgrensa rom, løyve til arbeid i høgda, løyve til lås og merk, løyve til arbeid under spenning.
- B. Om anlegget ikkje har ein prosess for løyve til farleg arbeid på heile anlegget, skal underleverandørane nyte sin eigen prosess for å sikre tryggleiken på arbeidsplassen. Prosessen for løyvet må som eit minimum oppfylle (i) gjeldande lover, reglar og føresegner om tryggleik og helse på arbeidsplassen, og (ii) reglar om tryggleik for arbeidsplassen og reglar som er fastsette av arbeidsplassen.

## XV. KOMPETENT PERSON

Underleverandøren passar på at det er tilstrekkeleg kompetente personar på staden til å utføre arbeidet. Kompetent person vil seie ein person som er i stand til å identifisere eksisterande og føreseielege farar i området rundt arbeidsplassen eller arbeidstilhøve som er uhygieniske, farlege eller helsefarlege, og som er autorisert til å setje i verk raske, korrigerande tiltak for å eliminere dei farlege eller helsefarlege tilhøva. Ein kompetent person er og ein person som har omfattande kunnskap om og erfaring med ein bestemt aktivitet eller jobbfunksjon, samt kunnskap om (i) gjeldande lover, reglar og føresegn om tryggleik og helse på arbeidsplassen, og (ii) reglar om tryggleik på arbeidsplassen og reglar fastsette av kunden til selskapet.

Underleverandørar skal peike ut ein kompetent tryggleiksperson for følgjande oppgåver:

- Stillas
- Graving/Grøfting/Avstiving
- Vern mot fall
- Reising av stål/montering
- Betong- og murkonstruksjon
- Kran/løfting/rigging
- Sprenging

## XVI. ARBEID I HØGDA

### A. Fallsikring

Når fallsikringsutstyr som rekkverk, nett osv. ikkje kan leverast og underleverandøren utsetjast for eit fall på meir enn fire fot / 1,22 meter, skal medarbeidarane til underleverandøren nytte eit personleg fallsikringssystem. Eit personleg fallsikringssystem omfattar ein heilkroppssele og ei støtdempande line.

### B. Stillas

1. Alle stillas som nyttast på anlegget og som har ei arbeidsflate som er høgare enn to meter, må ha rekkverk. Kvart rekkverk omfattar ei toppskinne, ei midtskinne og ei fotlist.
2. Underleverandørar skal nytte eit personleg fallsikringssystem når dei arbeider på stillas som har ei arbeidsflate som er høgare enn fire fot / 1,22 meter, men som ikkje har eit ordentleg rekkverk eller eit komplett dekk.
3. Underleverandørar skal overhalde alle lovpålagte krav og tilrådingar frå produsenten når det gjeld vedlikehald, inspeksjon og tryggleik.

### C. Liftar/Sakseliftar

1. Underleverandørar skal overhalde alle krav og tilrådingar frå produsenten når det gjeld vedlikehald, inspeksjon og tryggleik.
2. Underleverandørar skal nytte fallsikringsutstyr når løfteinnretninga er utstyrt for bruk av fallsikringsutstyr under arbeid i lift og sakselift.
3. Arbeidsområde under løfteoperasjonar må vere sperra av på ein passande måte der det oppheld seg personar i nærleiken

## XVII. STIGAR

Alle stigar skal vere i samsvar med alle (i) gjeldande lover, reglar og føresegn om tryggleik og helse på arbeidsplassen, og (ii) reglar for tryggleik på arbeidsplassen og reglar fastsette av kunden til selskapet.

1. Underleverandørar skal overhalde alle lovpålagte krav og tilrådingar frå produsenten når det gjeld vedlikehald og tryggleik.
2. Alle stigar må inspirerast før bruk kvar dag og må haldast i god stand. Stigar – inkludert, men ikkje avgrensa til, plattform, plattform med krysstrinn, trappestige med krysstrinn, trappestige, forlengingsstige eller fastmontert stige – som har strukturelle defektar, skal merkast med "SKAL IKKJE NYTTAST" og straks bli tekne ut av drift.
3. Trappestigar som nyttast av medarbeidarar, må vere av ikkje-leiande glassfiber (ikkje av tre eller aluminium) og ha ein minimum belastingsgrad i samsvar med lokal lovgeving.
4. Alle skyvestigar skal bindast fast og sikrast med ein EPDM-gummistropp eller skralle, eller ein annan person må halde og sikre stigen nedst.
5. Når medarbeidarane til underleverandøren klatrar i ein stige, må dei vende andletet mot stigen og nytte begge hendene når dei klatrar opp eller ned, slik at dei heie tida har trepunktskontakt.

#### **XVIII. GRAVING/GRØFTING/AVSTIVING/SKJERING AV SKRÅNING/SIKRING AV SKRÅNING**

Underleverandørar skal overhalde alle juridiske krav og alle krav i samsvar med kontrakten.

#### **XIX. ENERGIKONTROLL (LÅS OG MERK)**

- A. Kvar gong ein medarbeidar til ein underleverandør utfører service eller vedlikehald på ei maskin eller eit utstyr (driftspunkt) der ein uventa oppstart eller ei frigjering av oppsamla energi (elektrisk, mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, kjemisk, tyngdekraft osv.) kan føre til personskadar, må alt utstyr og alle system frigjerast frå energi ved hjelp av eigna prosedyrar for låsing og merking før arbeidet blir utført, med mindre den aktuelle aktiviteten er friteken frå låsing og merking i samsvar med gjeldande lover, reglar og føresegn om tryggleik og helse på arbeidsplassen og blir utført i samsvar med desse føresegna.
- B. Medarbeidarar til underleverandøren skal berre nytte låsar som er berekna for låsing og merking.
- C. Låsemereke som nyttast av medarbeidarar til underleverandørar må ha plass til namn, mobilnummer og dato.
- D. Glidelåsband, ståltråd, snorer, leidningar eller merkelappar reknast ikkje som akseptabelt utstyr for låsing og merking. Merke må alltid vere utstyrt med lås og nøkkel.

#### **XX. KRANER**

- A. Kranførarar må sende inn ein kopi av gyldig dokumentasjon på opplæring og sertifisering til selskapet før dei utfører nokon form for løft på anlegget.
- B. Alle kraner skal inspiseraast kvar dag før og under bruk. Det skal førast daglege inspeksjonsjournalar som skal vere tilgjengelege for selskapet ved førespurnad.
- C. Underleverandørar skal sørge for at kraninspeksjonar utførast i samsvar med lokale lover og føresegn.
- D. Det må nyttast merkeliner for alle lastar. Merkeliner hjelper til med å kontrollere lasten under vindfulle tilhøve som kan gjere at lasten svingar, roterer eller kjem ut av balanse.
- E. Underleverandørar som nyttar kraner, må hengje opp ein kopi av handsignala som skal nyttast.
- F. Underleverandørar skal overhalde krav og tilrådingar frå produsenten når det gjeld vedlikehald og tryggleik.
- G. Under løftet må ingen personar opphalde seg under eller i nærleiken av objektet som blir løfta slik at dei ikkje blir ramma av eit uventa fall eller av ei uventa rørsle til objektet.

#### **XXI. HELIKOPTER "EKSTERNT LØFT"**

- A. Alle helikopterkraner skal vere i samsvar med alle (i) gjeldande lover, reglar og føresegn om tryggleik og helse på arbeidsplassen, og (ii) reglar for tryggleik på arbeidsplassen og reglar fastsette av kunden til selskapet.
- B. Underleverandørar skal overhalde alle krav og tilrådingar frå produsenten når det gjeld vedlikehald og tryggleik.

#### **XXII. REINHALD**

Arbeidsplassen må haldast rein og fri for farar. Reinhalde må utførast dagleg. Selskapet kan sende ut ein ordre om å stoppe arbeidet om reinhaldet på anlegget ikkje overhaldast.

#### **XXIII. MOTORDRIVNE INDUSTRIKØYRETØY / GAFFELTRUCKAR**

- A. Berre opplærte og autoriserte personar har lov til å nytte motordrive industrielt utstyr.
- B. Personar må ikkje stå eller passere under den oppløfta delen av eit kjøretøy, korkje lasta eller tomt. Underleverandøren har ansvar for å setje opp passande varselskilt eller kontrollere tilgangen når arbeidet utførast i nærleiken av døropninga der personar utilsikta kan komme inn i fareområdet.
- C. Når eit motorisert industrikøyretøy blir forlate utan tilsyn, må ein ta følgjande rådgjerder i tillegg til eventuelle rådgjerder som er påkravde i samsvar med lov eller kontrakt:
  1. Innkoplingsutstyret til lasta må vere heilt senka
  2. Kontrollane må nøytraliserast
  3. Hovudbrytaren må vere slått av –
  4. Bremsar må vere på.
  5. Hjula skal blokkerast om køyretøyet blir parkert i ei skråning.
- D. Underleverandørar skal sørge for utstyret blir inspisert i samsvar med lokale lover og føresegn.

**XXIV AVGRENSA ROM**

- A. I tillegg til eventuelle rådgjerder som er påkravde i samsvar med lov eller kontrakt, er det forbode å gå inn i eit avgrensa rom utan ordentleg opplæring, personleg verneutstyr og tryggleiksutstyr.

**XXV FAREKOMMUNIKASJON**

- A. Alle underleverandørar skal dele informasjon med kvarandre og med selskapet om dei farlege materialane dei arbeider med på anlegget.
- B. Kvar underleverandør er ansvarleg for å ha tilgjengelege tryggleiksdatablad for produkt dei tek med seg på anlegget, og for å lære opp medarbeidarane sine i korrekt handtering, lagring og avfallshandtering av farlege materialar. Ved førespurnad skal underleverandøren sende selskapet ei liste over kjemikaliar og tryggleiksdata før dei startar arbeidet på anlegget.

**XXVI TILGANG TIL ARBEIDSPLASSEN**

- A. Underleverandørar og deira besökande skal følgje tilgangs- og tryggleikskrava til selskapet eller kunden når dei går inn og ut av arbeidsplassen.
- B. Underleverandørar og deira besökande skal følgje krava frå selskapet eller kunden når det gjeld krav for tilgang for køyretøy på arbeidsplassen.

**XXVII OPPFYLLING AV KRAV TIL HANDTERING AV MILJØ OG AVFALL**

- A. Alle underleverandørar forpliktar seg til å overhalde alle (i) gjeldande lover, reglar og føresegn om miljø, tryggleik og helse på arbeidsplassen, og (ii) miljøreglar på arbeidsplassen og reglar som er fastsette av kunden til selskapet.
- B. Alle underleverandørar som utfører teneste knytta til overhald av miljøkrav, planlegging eller sanering, skal gje skriftleg lovnad om at dei har og vil oppretthalde alle påkravde sertifiseringar og forsikringar som dekkjer risikoar som følgje av utslepp av farlege stoff eller forureiningar til arbeidsplassen og miljøet.
- C. Underleverandørar må sjekke tryggleiksdatabladet for riktig lagring og handtering av kjemikaliar.
- D. Alle underleverandørar er ansvarlege for å fjerne alt farleg avfall og alle farlege stoff som genererast under arbeidet på anlegget.
- E. Alle underleverandørar forpliktar seg til å halde selskapet og kunden skadeslause mot alle krav frå private eller offentlege instansar som følgje av miljøforureining forårsaka eller forverra av underleverandøren under arbeidet.
- F. Alle underleverandørar skal reagere på søl og utslepp av farlege stoff, avfallshandtere forureina oppryddingsmateriale og forureina jord i samsvar med (i) gjeldande lover, reglar og føresegn om miljø, tryggleik og helse på arbeidsplassen, og (ii) miljøreglar på arbeidsplassen og reglar som er fastsette av kunden til selskapet. Alle underleverandørar må og snarast rád rapportere alle utslepp til prosjektleiar/representant frå selskapet på anlegget.

**XXVIII YTTERLEGARE KRAV/OMSYN**

- A. I tillegg til tryggleikskrava som elles er påkravd i denne avtalen, skal underleverandøren overhalde alle tryggleikskrav for prosjektet, inkludert, men ikkje avgrensa til, tryggleikskrava til selskapet på arbeidsplassen og alle tryggleiksprogramma, -prosedyrar og -reglar for høgare nivå og for underleverandørar. Underleverandøren skal også overhalde alle lover, reglar og føresegn frå alle organ til styresmaktene som har jurisdiksjon over prosjektet. I den grad det finst meir enn ein tryggleiksregel, ei føresegn eller lov som gjeld for ein viss aktivitet hos underleverandøren, skal den strengaste regelen gjelde. Underleverandøren skal informere alle underleverandørar og underentreprenørar på høgare nivå om alle tryggleiksspørsmål som ikkje omfattast av noko krav i denne avtalen. I den grad underleverandøren ønskjer å variere, endre eller på annan måte endre ein påkravd tryggleikspraksis, -applikasjon eller -prosedyre, skal underleverandøren gjennomføre ei analyse av jobbrisiko. Om underleverandøren varierer, forandrar eller på annan måte endrar ein tryggleiksrutine, -applikasjon eller -prosedyre, tek underleverandøren det fulle og heile ansvaret for ei slik endring.
- B. Underleverandøren forpliktar seg ved å signere denne avtalen til å ta alle naudsynste rådgjerder under utføringa av arbeidet for å ta vare på tryggleiken til eiga personell, og personell til underleverandørar og tredjepartar.
- C. Underleverandøren erklærer å ha sett seg inn i og er kjent med alle gjeldande krav i den aktuelle lokale lovgevinga.
- D. Underleverandøren samtykkjer i å vere ansvarleg for handlingar, unnlatingar, manglande overhald av desse tryggleiksspesifikasjonane for underleverandørar eller brot på lover som underleverandørar, agentar og/eller personell har gjort seg skuldig i.

- E. Underleverandøren samtykkjer i at om nokon tek ut søksmål mot selskapet for brot på offentlege tryggleikskrav som underleverandøren og/eller deira underleverandør(ar), agentar eller personell har gjort seg skuldig i, skal underleverandøren halde selskapet og kunden deira skadelause for alle kostnadars, skadar og bøter som selskapet og kunden deira blir pålagte eller som er knytta til dette søksmålet, inkludert advokatsalær som samlar seg opp i samband med forsvar eller anke av eit slikt søksmål.

Underleverandøren samtykkjer i å vere ein sjølvstendig oppdragstakar. Desse tryggleikspesifikasjonane for underleverandørar gjev ikkje selskapet rett til å styre og kontrollere dei daglege aktivitetane til underleverandøren eller til å skape eit tilhøve mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar, partnarar, joint ventures, medeigarar, prinsipal-agent eller på annan måte deltagarar i felles føretak, eller la begge partar opprette eller ta på seg ei forpliktning på vegner av den andre parten for alle slags føremål.

## Tryggleiksspesifikasjonar for EHS: Innleigd arbeidskraft og underleverandørar

### Åtferd utan skadeverknadar



#### Stopp arbeidet

Det er ditt ansvar å stanse arbeidet og rapportere risikoar som du ikkje kan redusere.



#### Arbeid i høgda

Bruk berre godkjent utstyr for arbeid i høgda som er eigna for oppgåva.



#### Lås og merk

Låsing og merking reddar liv – følg alltid alle trinna i LOTO-prosessen.



#### Elektrisk arbeid

Arbeid aldri på straumførande utstyr, inkludert feilsøking og diagnostisk testing, med mindre det er einast råd for diagnostisk testing.



#### Avgrensa rom

Du treng løyve til å arbeide i eit lukka rom, og du må kontrollere at alle naudsynte kontrolltiltak er på plass.



#### Eksponering for kjemikalar

Ta vare på deg sjølv: vit om dei kjemiske farane, eigenskapane og rådgjerder.



#### Varmt arbeid

Varmt arbeid (sveisning, brenning, loddning, sliping, flammeskjering osv.) er IKKJE tillate med mindre tilstrekkelege kontrolltiltak er på plass.



#### Sikker køyring

Unngå distraksjonar når du køyrer. Hald hovudet og auga på oppgåva for å halde deg trygg.



#### Trafikk på anlegget

Hald hovudet og auga på oppgåva for å halde deg trygg.



#### Løfting

Løfting og handtering kan medføre alvorlege skadar. Tenk deg om før du løftar og vurder å nytte løfteutstyr.



#### Personleg verneutstyr (PVE)

Ikkje start arbeidet utan å ha på deg naudsynt personleg verneutstyr. Alt personleg verneutstyr må vere i god stand og brukaren må ha lært å bruke det riktig.

Krafta bak oppdraget



Null skadar